V55 (20 x 75)
ESC 1:50

V56 (20 x 62)
ESC 1:50



V51 (15 x 52)
ESC 1:50



V57 (20 x 62)
ESC 1:50

V58 (20 x 75)
ESC 1:50

NOTAS:

1- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
2- COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
3- CONCRETO DOSAGEM RACIONAL >= 40 Mpa (400 Kgf/cm²)
4- PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENOS COM TAXA DE COMPRESSÃO >= 2,0 Kgf/cm² (0,2 MPa)
5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
6- FATOR AGUA/CIMENTO< 0,60
7- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
8- CONSIDERADA TAXA DE AÇO = 120Kg/m³ (DE CONCRETO)

P.M.M

SOMAR
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
DIRETORIA DE OBRAS INDIRETAS

PREFEITURA DE MARICÁ
#MaisPertoDeVocê

PRANCHA	ESCALA
11/12	INDICADA
DESENHO: FORMA DAS VIGAS	DATA: 15/05/2019

ENDEREÇO

CAJÚ - MARICÁ - RJ

PROJETO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJÚ

PROJETO	DIRETOR OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS	EQUIPE TÉCNICA
JORGE HELENO DA SILVA PINTO MAT.: 500.029	DALTON NOBRE VILELA MAT.: 500.004	RAÍSSA SEVERO MAT.: 500.054 THIAGO TORRES MAT.: 500.218