
[illegible]

NOTAS:

- 1- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
- 2- COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
- 3- CONCRETO DOSEAGEM RACIONAL >= 40 Mpa (400 Kg/cm²)
- 4- PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENO COM TAXA DE COMPRESSÃO >= 2,0 Kg/cm² (0,2 MPa)
- 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
- 6- FATOR ÁGUA/CEMENTO < 0,60
- 7- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
- 8- CONSIDERADA TAXA DE ÁGUA = 120kg/m³ (DE CONCRETO)

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	15/05/2019	EMIÇÃO INICIAL	

	PRANCHA 1/1	ESCALA INDICADA
	DESENHO LOCAÇÃO DAS SAPATAS TRECHO B	DATA 15/05/2019

ENDEREÇO

AJÚ - MARICÁ - RJ

PROJETO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJÚ

PROJETO	DIRETOR OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS	EQUIPE TÉCNICA
JORGE HELENO DA SILVA PINTO	DALTON NOBRE VILELA MAT.: 500.004	RAISSA SEVERO MAT.: 500.054 THIAGO TORRES MAT.: 500.218