



NOTAS:

- 1- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL
- 2- COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO
- 3- CONCRETO DOSAGEM RACIONAL  $\geq 40$  Mpa (400 Kg/cm<sup>2</sup>)
- 4- PARA AS FUNDAÇÕES DEVERÃO ASSENTAR-SE EM TERRENOS COM TAXA DE COMPRESSÃO  $\geq 2,0$  Kg/cm<sup>2</sup> (0,2 MPa)
- 5- CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV
- 6- FATOR AGUA/CEMENTO  $< 0,60$
- 7- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m<sup>3</sup>
- 8- CONSIDERADA TAXA DE AÇO = 120Kg/m<sup>2</sup> (DE CONCRETO)

P.M.M

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
00	15/05/2019	EMISSÃO INICIAL	



	PRANCHA 6/6	ESCALA INDICADA
	DESENHO FORMA DAS SAPATAS	DATA 15/05/2019

ENDEREÇO  
CAJÚ - MARICÁ - RJ

PROJETO  
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO CAJÚ

PROJETO	DIRETOR OPERACIONAL DE OBRAS INDIRETAS	EQUIPE TÉCNICA
JORGE HELENO DA SILVA PINTO MAT.: 500.029	DALTON NOBRE VILELA MAT.: 500.004	RAISSA SEVERO MAT.: 500.054 THIAGO TORRES MAT.: 500.218